



フリーウッド

逸泥防止添加剤 PAT No.2909063

フリーウッドについて

従来使用されている逸泥防止剤(目詰材)は、オガクズ・古紙・古布等の繊維で製造されている為、それをある程度圧縮梱包しても、嵩・荷姿が大きいため、現場での置場面積を広く取る必要がありました。

また、添加作業においても、少量ずつ区別添加するので粉塵が飛散し、作業環境にも問題があります。

このような問題点を解決したのが、フリーウッドです。

このフリーウッドは、従来の逸泥防止剤等の嵩・荷姿に対して、約5分の1と小さく、取扱いやすく、置場面積が少なく済みます。

また、フリーウッドの中身は1kg(四角)にカットしており、調合が非常に簡単で作業環境を悪くする粉塵もほとんど出ません。

フリーウッドは植栽林の原木を主成分とした無公害で安全性の高い逸泥防止剤です。

性状

- 外 観 白黄色固形体
- 成 分 自然原木(パルプ100%)
- 真比重 1.2±0.1
- P H 7.2±0.1

荷 姿

- 12kg(1kg×12個入) ポリエチレン袋


標準配合

水 量(ℓ)	地 層	砂 質 土	砂 礫 土	礫 質 土
995.8~985.4kg (5kg~17.5kg添加時)		5~10kg	7.5~15kg	10~17.5kg

特 性

- 固形物でほとんど粉塵が出ない。
- コンパクトで無駄なスペースを取らない。
- 1kgカットであり、調合が簡単である。
- 取扱いが非常に楽である。
- 多くの工法に使用可能です。
- 主成分が自然原木。(植栽林:パルプ100%)

HARIBA CO.,LTD.

 安全にお使いいただくために



保護手袋着用



保護メガネ着用



保護マスク着用

【取扱い上の注意】

- 取扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスクを着用し、衣服や身体に触れないようにして下さい。
- 袋からこぼれた場合は、粉塵が立たないように注意して回収して下さい。
- 廃棄処理方法は法令で義務付けられています、法令に従い適正に処理して下さい。

【保管上の注意】

- 高温、多湿とならない一定の場所に保管して下さい。
- 水濡れしないように保管して下さい。


【応急処置】

- 眼に入った場合は、大量の水で15分以上洗浄し、異常を感じた時は、医師の診察を受けて下さい。

【その他】

- 記載内容は、新しい知見等により改正される場合があります。

薬液注入剤・グラウト・各種高圧ガス
特殊一般土木資材販売・溶接材料一式

 **株式会社 はりば**

〒577-0067 大阪府東大阪市高井田西4丁目1番9号
TEL 06-6784-9736 FAX 06-6784-8566

<http://www.hariba.co.jp>